





Knuseverk

	<p>Maskin: SANDVIK CRAWLMASTER 1208i</p> <table border="0"> <tr> <td>Transportvekt:</td> <td>64T</td> <td>Driftsvekt</td> <td>64T</td> </tr> <tr> <td>Transporthøyde:</td> <td>3,8m</td> <td>Driftshøyde</td> <td>4,25m</td> </tr> <tr> <td>Transportlengde:</td> <td>16,43m</td> <td>Driftslengde</td> <td>16,37m</td> </tr> <tr> <td>Transportbredde:</td> <td>3m</td> <td>Driftsbredde</td> <td>3,13m</td> </tr> <tr> <td>Motor:</td> <td>Deutz</td> <td>Drivlinje:</td> <td>Diesel/hydrolikk</td> </tr> <tr> <td>Effekt/HK:</td> <td>256kW/350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tonn per time</td> <td>opptil 600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inntaksåpning:</td> <td>1200x800MM</td> <td>EL:</td> <td>24V</td> </tr> <tr> <td>Antall enheter</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </table> <p>Beskrivelse: Grovknuser. Transportvekt er inkludert avtakbar mater på 13 tonn (T)</p>	Transportvekt:	64T	Driftsvekt	64T	Transporthøyde:	3,8m	Driftshøyde	4,25m	Transportlengde:	16,43m	Driftslengde	16,37m	Transportbredde:	3m	Driftsbredde	3,13m	Motor:	Deutz	Drivlinje:	Diesel/hydrolikk	Effekt/HK:	256kW/350			Tonn per time	opptil 600			Inntaksåpning:	1200x800MM	EL:	24V	Antall enheter			2				
Transportvekt:	64T	Driftsvekt	64T																																						
Transporthøyde:	3,8m	Driftshøyde	4,25m																																						
Transportlengde:	16,43m	Driftslengde	16,37m																																						
Transportbredde:	3m	Driftsbredde	3,13m																																						
Motor:	Deutz	Drivlinje:	Diesel/hydrolikk																																						
Effekt/HK:	256kW/350																																								
Tonn per time	opptil 600																																								
Inntaksåpning:	1200x800MM	EL:	24V																																						
Antall enheter			2																																						
	<p>Maskin: SANDVIK CRAWLMASTER 4800i</p> <table border="0"> <tr> <td>Transportvekt:</td> <td>49T</td> <td>Driftsvekt</td> <td>49T</td> </tr> <tr> <td>Transporthøyde:</td> <td>3,8m</td> <td>Driftshøyde</td> <td>5,2m</td> </tr> <tr> <td>Transportlengde:</td> <td>18,64m</td> <td>Driftslengde</td> <td>17,38m</td> </tr> <tr> <td>Transportbredde:</td> <td>3m</td> <td>Driftsbredde</td> <td>3m</td> </tr> <tr> <td>Motor:</td> <td>Deutz/Volvo</td> <td>Drivlinje:</td> <td>Diesel/hydrolikk</td> </tr> <tr> <td>Effekt/HK:</td> <td>315kW/422</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tonn per time</td> <td>ca. 250</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inntaksåpning:</td> <td>360MM</td> <td>EL:</td> <td>24V</td> </tr> <tr> <td>Antall enheter</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </table> <p>Beskrivelse: Cone knuser / spindel knuser</p>	Transportvekt:	49T	Driftsvekt	49T	Transporthøyde:	3,8m	Driftshøyde	5,2m	Transportlengde:	18,64m	Driftslengde	17,38m	Transportbredde:	3m	Driftsbredde	3m	Motor:	Deutz/Volvo	Drivlinje:	Diesel/hydrolikk	Effekt/HK:	315kW/422			Tonn per time	ca. 250			Inntaksåpning:	360MM	EL:	24V	Antall enheter			2				
Transportvekt:	49T	Driftsvekt	49T																																						
Transporthøyde:	3,8m	Driftshøyde	5,2m																																						
Transportlengde:	18,64m	Driftslengde	17,38m																																						
Transportbredde:	3m	Driftsbredde	3m																																						
Motor:	Deutz/Volvo	Drivlinje:	Diesel/hydrolikk																																						
Effekt/HK:	315kW/422																																								
Tonn per time	ca. 250																																								
Inntaksåpning:	360MM	EL:	24V																																						
Antall enheter			2																																						
	<p>Maskin: SANDVIK ROADMASTER</p> <table border="0"> <tr> <td>Transportvekt:</td> <td>53T</td> <td>Driftsvekt</td> <td>53T</td> </tr> <tr> <td>Transporthøyde:</td> <td>4,25m</td> <td>Driftshøyde</td> <td>4,25m</td> </tr> <tr> <td>Transportlengde:</td> <td>18,64m</td> <td>Driftslengde</td> <td>18,69m</td> </tr> <tr> <td>Transportbredde</td> <td>2,99m</td> <td>Driftsbredde</td> <td>2,99m</td> </tr> <tr> <td>Effekt/HK/Behov:</td> <td>400kW</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>kobling</td> <td>3 1/2" Kingbolt</td> <td>Strømbehov</td> <td>400kW</td> </tr> <tr> <td>Tonn per time</td> <td></td> <td>200 EL:</td> <td>400V dieselaggregat</td> </tr> <tr> <td>Antall enheter</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </table> <p>Beskrivelse: Finknuseverk</p>	Transportvekt:	53T	Driftsvekt	53T	Transporthøyde:	4,25m	Driftshøyde	4,25m	Transportlengde:	18,64m	Driftslengde	18,69m	Transportbredde	2,99m	Driftsbredde	2,99m	Effekt/HK/Behov:	400kW			kobling	3 1/2" Kingbolt	Strømbehov	400kW	Tonn per time		200 EL:	400V dieselaggregat	Antall enheter			2								
Transportvekt:	53T	Driftsvekt	53T																																						
Transporthøyde:	4,25m	Driftshøyde	4,25m																																						
Transportlengde:	18,64m	Driftslengde	18,69m																																						
Transportbredde	2,99m	Driftsbredde	2,99m																																						
Effekt/HK/Behov:	400kW																																								
kobling	3 1/2" Kingbolt	Strømbehov	400kW																																						
Tonn per time		200 EL:	400V dieselaggregat																																						
Antall enheter			2																																						
	<p>Maskin: JONSSON L1211</p> <table border="0"> <tr> <td>Transportvekt:</td> <td>106 T</td> <td>Driftsvekt</td> <td>106 T</td> </tr> <tr> <td>Transporthøyde:</td> <td>4,5m (ink tralle)</td> <td>Driftshøyde</td> <td>6,6m</td> </tr> <tr> <td>Transportlengde:</td> <td>16,70m</td> <td>Driftslengde</td> <td>21m</td> </tr> <tr> <td>Transportbredde</td> <td>3,5m</td> <td>Driftsbredde</td> <td>9m</td> </tr> <tr> <td>Motor:</td> <td>EL</td> <td>Drivlinje</td> <td>Diesel/Agg/EL</td> </tr> <tr> <td>Effekt/HK:</td> <td>160 kW</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matare:</td> <td>Jonsson JF1250</td> <td>EL:</td> <td>24V</td> </tr> <tr> <td>Tonn per time</td> <td>opptil 700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inntaksåpning:</td> <td>1200x1100mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antall enheter</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Beskrivelse: Mobil grovknuser med stor kapasitet</p>	Transportvekt:	106 T	Driftsvekt	106 T	Transporthøyde:	4,5m (ink tralle)	Driftshøyde	6,6m	Transportlengde:	16,70m	Driftslengde	21m	Transportbredde	3,5m	Driftsbredde	9m	Motor:	EL	Drivlinje	Diesel/Agg/EL	Effekt/HK:	160 kW			Matare:	Jonsson JF1250	EL:	24V	Tonn per time	opptil 700			Inntaksåpning:	1200x1100mm			Antall enheter			1
Transportvekt:	106 T	Driftsvekt	106 T																																						
Transporthøyde:	4,5m (ink tralle)	Driftshøyde	6,6m																																						
Transportlengde:	16,70m	Driftslengde	21m																																						
Transportbredde	3,5m	Driftsbredde	9m																																						
Motor:	EL	Drivlinje	Diesel/Agg/EL																																						
Effekt/HK:	160 kW																																								
Matare:	Jonsson JF1250	EL:	24V																																						
Tonn per time	opptil 700																																								
Inntaksåpning:	1200x1100mm																																								
Antall enheter			1																																						

Sorteringsverk (Screen)



	<p>Maskin: POWERSCREEN WARRIOR 2400i</p> <table border="0"> <tr> <td>Transportvekt</td> <td>45T</td> <td>Driftsvekt</td> <td>45T</td> </tr> <tr> <td>Transporthøyde</td> <td>3,6m</td> <td>Driftshøyde</td> <td>5,2m</td> </tr> <tr> <td>Transportlengde</td> <td>17,33m</td> <td>Driftslengde</td> <td>18,50m</td> </tr> <tr> <td>Transportbredde</td> <td>3m</td> <td>Driftsbredde</td> <td>15,33m</td> </tr> </table> <p>Motor:</p> <table border="0"> <tr> <td>Effekt/HK:</td> <td></td> <td>Drivlinje:</td> <td>Diesel/hydrolikk</td> </tr> <tr> <td>Tonn per time</td> <td>opptill 800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Screen</td> <td>1800x6100mm</td> <td>FI</td> <td>24V</td> </tr> <tr> <td>Antall enheter</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Transportvekt	45T	Driftsvekt	45T	Transporthøyde	3,6m	Driftshøyde	5,2m	Transportlengde	17,33m	Driftslengde	18,50m	Transportbredde	3m	Driftsbredde	15,33m	Effekt/HK:		Drivlinje:	Diesel/hydrolikk	Tonn per time	opptill 800			Screen	1800x6100mm	FI	24V	Antall enheter		2					
Transportvekt	45T	Driftsvekt	45T																																		
Transporthøyde	3,6m	Driftshøyde	5,2m																																		
Transportlengde	17,33m	Driftslengde	18,50m																																		
Transportbredde	3m	Driftsbredde	15,33m																																		
Effekt/HK:		Drivlinje:	Diesel/hydrolikk																																		
Tonn per time	opptill 800																																				
Screen	1800x6100mm	FI	24V																																		
Antall enheter		2																																			
	<p>Maskin: KEESTRACK FRONTIER</p> <table border="0"> <tr> <td>Transportvekt:</td> <td>32T</td> <td>Driftsvekt</td> <td>32T</td> </tr> <tr> <td>Transporthøyde:</td> <td>3,18m</td> <td>Driftshøyde</td> <td>3,8m</td> </tr> <tr> <td>Transportlengde:</td> <td>13,36m</td> <td>Driftslengde</td> <td>15,4m</td> </tr> <tr> <td>Transportbredde:</td> <td>2,72m</td> <td>Driftsbredde</td> <td>14,4m</td> </tr> </table> <p>Motor:</p> <table border="0"> <tr> <td>Effekt/HK:</td> <td>90kW/123</td> <td>Drivlinje:</td> <td>Diesel/hydrolikk</td> </tr> <tr> <td>Tonn per time</td> <td>opptill 600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Screen</td> <td>1800x4500MM</td> <td>EL:</td> <td>24V</td> </tr> <tr> <td>Antall enheter:</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Transportvekt:	32T	Driftsvekt	32T	Transporthøyde:	3,18m	Driftshøyde	3,8m	Transportlengde:	13,36m	Driftslengde	15,4m	Transportbredde:	2,72m	Driftsbredde	14,4m	Effekt/HK:	90kW/123	Drivlinje:	Diesel/hydrolikk	Tonn per time	opptill 600			Screen	1800x4500MM	EL:	24V	Antall enheter:		2					
Transportvekt:	32T	Driftsvekt	32T																																		
Transporthøyde:	3,18m	Driftshøyde	3,8m																																		
Transportlengde:	13,36m	Driftslengde	15,4m																																		
Transportbredde:	2,72m	Driftsbredde	14,4m																																		
Effekt/HK:	90kW/123	Drivlinje:	Diesel/hydrolikk																																		
Tonn per time	opptill 600																																				
Screen	1800x4500MM	EL:	24V																																		
Antall enheter:		2																																			
	<p>Maskin: KEESTRACK COMBO</p> <table border="0"> <tr> <td>Transportvekt:</td> <td>17T</td> <td>Driftsvekt</td> <td>17T</td> </tr> <tr> <td>Transporthøyde:</td> <td>3,15m</td> <td>Driftshøyde</td> <td>3,5m</td> </tr> <tr> <td>Transportlengde:</td> <td>9,25m</td> <td>Driftslengde</td> <td>11,40m</td> </tr> <tr> <td>Transportbredde</td> <td>2,50m</td> <td>Driftsbredde</td> <td>13,35m</td> </tr> </table> <p>Motor:</p> <table border="0"> <tr> <td>Effekt/HK:</td> <td></td> <td>Drivlinje:</td> <td>Diesel/Hydrolikk</td> </tr> <tr> <td>Tonn per time:</td> <td>opptil 250</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inntaksåpning:</td> <td>4 m3</td> <td>EL:</td> <td>24V</td> </tr> <tr> <td>Sikt:</td> <td>1200x2700mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antall enheter:</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	Transportvekt:	17T	Driftsvekt	17T	Transporthøyde:	3,15m	Driftshøyde	3,5m	Transportlengde:	9,25m	Driftslengde	11,40m	Transportbredde	2,50m	Driftsbredde	13,35m	Effekt/HK:		Drivlinje:	Diesel/Hydrolikk	Tonn per time:	opptil 250			Inntaksåpning:	4 m3	EL:	24V	Sikt:	1200x2700mm			Antall enheter:		1	
Transportvekt:	17T	Driftsvekt	17T																																		
Transporthøyde:	3,15m	Driftshøyde	3,5m																																		
Transportlengde:	9,25m	Driftslengde	11,40m																																		
Transportbredde	2,50m	Driftsbredde	13,35m																																		
Effekt/HK:		Drivlinje:	Diesel/Hydrolikk																																		
Tonn per time:	opptil 250																																				
Inntaksåpning:	4 m3	EL:	24V																																		
Sikt:	1200x2700mm																																				
Antall enheter:		1																																			
	<p>Maskin: MAXIMUS 516</p> <table border="0"> <tr> <td>Transportvekt:</td> <td>35T</td> <td>Driftsvekt</td> <td>35T</td> </tr> <tr> <td>Transporthøyde:</td> <td>3,4m</td> <td>Driftshøyde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transportlengde:</td> <td>15,6m</td> <td>Driftslengde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transportbredde</td> <td>3m</td> <td>Driftsbredde</td> <td></td> </tr> </table> <p>Motor:</p> <table border="0"> <tr> <td>Effekt/HK:</td> <td>Cat 4,4</td> <td>Drivlinje</td> <td>Diesel/hydrolikk</td> </tr> <tr> <td>Tonn per time</td> <td>opptil 500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inntaksåpning:</td> <td>1520x4880mm</td> <td>EL:</td> <td>24V</td> </tr> <tr> <td>Antall enheter</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	Transportvekt:	35T	Driftsvekt	35T	Transporthøyde:	3,4m	Driftshøyde		Transportlengde:	15,6m	Driftslengde		Transportbredde	3m	Driftsbredde		Effekt/HK:	Cat 4,4	Drivlinje	Diesel/hydrolikk	Tonn per time	opptil 500			Inntaksåpning:	1520x4880mm	EL:	24V	Antall enheter		1					
Transportvekt:	35T	Driftsvekt	35T																																		
Transporthøyde:	3,4m	Driftshøyde																																			
Transportlengde:	15,6m	Driftslengde																																			
Transportbredde	3m	Driftsbredde																																			
Effekt/HK:	Cat 4,4	Drivlinje	Diesel/hydrolikk																																		
Tonn per time	opptil 500																																				
Inntaksåpning:	1520x4880mm	EL:	24V																																		
Antall enheter		1																																			

Beskrivelse: Sorteringsverk 2-dekker

Beskrivelse: Grovsorteringsverk 2-dekker

Beskrivelse: Sorteringsverk 2-dekker

Beskrivelse: Screen 2-dekker

	Maskin:		TEREX FINLAY 683	
	Transportvekt:	25T m/galler	Driftsvekt	25 T m/galler
	Transporthøyde:	3,25m	Driftshøyde	opptil 5,30m
	Transportlengde:	15m	Driftslengde	opptil 16,5m
	Transportbredde:	3m	Driftsbredde	opptil 17,25m
	Motor:	Deutz	Drivlinje	Diesel/Hydrolikk
	Effekt/HK:	75kW/100	EL:	24V
	Tonn per time:	ca.300		
	Sikt:			
	Antall enheter		2	

Beskrivelse: Grovsorteringsverk 2-dekker.

	Maskin:		MDS M515 TRACK TROMMEL	
	Transportvekt:	50T	Driftsvekt	50T
	Transporthøyde:	3,5m	Driftshøyde	5,2m
	Transportlengde:	16,20m	Driftslengde	19,06m
	Transportbredde:	2,98m	Driftsbredde	7,62m
	Motor:	CAT 4.4		
	Tonn per time:	opptil 500		
	Screening alternativer	70mm-120mm	Kontroll:	Elektrisk
		120mm-250mm	EL:	24V
	Screen tykkelse	60mm - 150mm	Drivlinje	Diesel/Hydrolikk
Største stein fraksjon	800mm			
Antall enheter		1		

Beskrivelse: Trommel screen. Ideel for sikting av samsmasse som inneholder store fraksjoner

Betongknuser

	Maskin:		KLEEMAN MR 150 Z	
	Transportvekt:	75T	Driftsvekt	100T
	Transporthøyde:	4,10m	Driftshøyde	4,6m
	Transportlengde:	17,40m	Driftslengde	18,4m
	Transportbredde:	3,60m	Driftsbredde	opptil 5m
	Motor:	Scania PP	Drivlinje	Diesel-EI
	Effekt/HK:	480kW	EL:	24V
	Tonn per time	opptil 550		
	Inntaksåpning:	800x1400mm		
	Antall enheter		1	

Beskrivelse: Slag-knuser Betong og asfalt - ideel for riveprosjekter. Lavt støynivå

Mobilbelte

	Maskin:		SCANDIBELT C4065	
	Transportvekt:	7,7T	Antall:	1
	Transporthøyde:	2,65m	Bredde:	2,3m
	Transportlengde:	10,5m	Max høyde:	8,3m
	Motor:	Cat 3024	Åpning trau	1,80m
			drivlinje	diesel hydrolikk
	Tonn per time	opptil 550		
	Tank	180L	EL:	12V
	Antall enheter		1	

Beskrivelse: Mobil belte